





A Argom Seals, ens especialitzem en la comercialització de solucions avançades en elements d'estanquitat i guiatge, amb més de vint anys d'experiència en el sector.

Comptem amb un ampli magatzem que disposa de més de 50.000 referències en estoc, la qual cosa ens permet respondre de manera ràpida i eficient a les seves necessitats. A més, oferim serveis de fabricació especial personalitzada amb temps d'entrega de 24 a 48 hores, assegurant així que sempre tingui les millors solucions a l'abast de la seva mà.

El nostre compromís és proporcionar productes de la més alta qualitat i un servei excepcional, adaptat a les demandes específiques de cada client.

ÍNDEX

TÒRIQUES I ESTÀTIQUES

<u>O- RING</u>	5
<u>X -RING</u>	5
<u>AROS DE SUPORT</u>	5



TÒRIQUES I ESTÀTIQUES

O RING



O-RING

Composició: NBR-70, NBR-80, NBR-90, FKM-75/80, EPDM-70, EPDM-80, VMQ-70, VMQ-75, H-NBR, NEO-70, FFKM-75, PTFE, ...



O-RING FEP

Composició: FKM FEP, VMQ FEP. FKM FEP, VMQ FEP.



O-RING METÀL.LICA

Composició: Metalls tous.

X-RING



X-RING

Composició: NBR-70, FKM-70

AROS DE SUPORT



8-XXX

Aro de suport cònsol/tancat, per a juntes tòriques i x-rings

Temperatura: NBR-90: -30°C a + 105°C

P57: -30°C a + 100°C

PTFE: -200°C a + 260°C

Composició: NBR-90, P57, PTFE.



SRA

Aro de suport recte/obert, per a juntes tòriques i x-rings, exterior.

Temperatura: -200°C a + 260°C

Composició: PTFE



SRI

Aro de suport recte/obert, per a juntes tòriques i x-rings, interior.

Temperatura: -200°C a + 260°C

Composició: PTFE